


InterLotus[®]

Nanotechnologie GmbH



NanoVeredelung ESP

Edelstahl – Antifingerprint

Super Wasserabperleffekt und
easy to clean – Eigenschaften




Einsatzbereiche: alle Edelstahl-, Chrom- und Metalloberflächen
z.B.: Edelstahlspülen, Wannen, Dunstabzugshauben, Geländer,
Fahrzeugchromteile u.v.m.



Vorreinigung:

Die zu veredelnde Oberfläche muss absolut trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Der Erfolg der Anwendung hängt im Wesentlichen davon ab, wie sauber die Oberfläche ist. Wir empfehlen eine sorgfältige Vorreinigung mit beiliegendem **InterLotus Nanoclean**. Einfach mit feuchtem Schwamm kreisend auftragen und mit reichlich Wasser nachspülen.



Vorbereitung:

InterLotus ESP Komponenten A & B (2X20ml) in einer der beiden Flaschen zusammengeben und kräftig schütteln. Bei (2X40ml) geben sie die Komponenten im Verhältnis 1:1 in die beiliegende Mischflasche. **10 Minuten** warten bis die Lösung anwendungsbereit ist. **Achtung:** Die Veredelung ist ab jetzt für **8 Stunden** einsatzbereit.



Anwendung:

Geben sie die fertige Lösung möglichst tropfenweise auf die Oberfläche und verteilen sie die Veredelung gleichmäßig kreisend mit dem mitgelieferten Baumwolltuch. Nach spätestens **2-3 Minuten** mit dem weißen Microfasertuch blank polieren, Schleierbildung durch zu viel Material vermeiden. 100% Wirkung nach **24 Stunden**.



Haltbarkeit & Lagerung:

Die Oberflächenveredelung hält je nach mechanischer Beanspruchung ca. 6 Monate. Danach können abgenutzte Stellen einfach durch erneutes Auftragen aufgefrischt werden. Frostsicher lagern. Haltbarkeit ca. 1 Jahr.



Gefahrenhinweise:

Darf nicht in Kinderhände gelangen! Von Zündquellen fernhalten! Für gute Belüftung sorgen! Weitere Informationen für den sicheren Umgang mit diesem Produkt können Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt auf unserer Homepage entnehmen.